


TÄNZER HULA

N° 0008600



Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176: **35cm**
Kein falldämpfender Untergrund erforderlich.
Im Bereich 1,50m umlaufend dürfen
keine scharfen Kanten etc. auf dem
Untergrund vorhanden sein.




TÄNZER HULA

N° 0008600

FARBAUSWAHL



Pulverbeschichtungen



* Tatsächliche Farben variieren - Angaben ähneln den RAL-Nummern. Sonderfarben auf Nachfrage möglich.

Bei der Auswahl von Farbverläufen werden die entsprechenden Töne von oben nach unten nummeriert angegeben. Pulverbeschichtungen werden standardmäßig in der Korrosivitätskategorie C3 angeboten. Bei Geräten in Meeresnähe, in Schwimmbädern, in der Nähe von Industrieanlagen, bewirtschafteten landwirtschaftlichen Nutzflächen oder Salzlagerräumen empfehlen wir die beständigere Klasse C5.



anfragen@spielbau.de
+49 (0)3381 2614-0
www.spielbau.de
Bearbeiter: Th.He.

Pulverbeschichtung gegen Aufpreis möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Entwürfe sind Eigentum der spielbau GmbH und dürfen ohne schriftliche Genehmigung dritten Firmen nicht zur Ausführung des dargestellten Objektes zur Verfügung gestellt werden.